

Platten

Stärke (mm)	Dickentoleranz (mm)	Gewicht
		(kg / Stück)
610 x 1000 mm		
15	+ 0,1 / + 2,0	11,62
20	+ 0,1 / + 2,0	15,49
25	+ 0,1 / + 2,0	19,37
30	+ 0,1 / + 4,0	23,24
35	+ 0,1 / + 4,0	27,11
40	+ 0,1 / + 4,0	30,99
45	+ 0,1 / + 4,0	34,86
50	+ 0,1 / + 4,0	38,74
60	+ 0,1 / + 5,0	46,48
70	+ 0,1 / + 5,0	54,23
80	+ 0,1 / + 5,0	61,98
100	+ 0,1 / + 6,0	77,47

Rundstäbe

Durchmesser (mm)	Toleranz (mm)	Gewicht	
		(kg / Stück)	
		L = 1000 mm	L = 3000 mm
10	+ 0,1 / + 1,0	0,10	0,30
12	+ 0,1 / + 1,0	0,14	0,43
15	+ 0,1 / + 1,0	0,22	0,67
20	+ 0,1 / + 1,0	0,40	1,20
25	+ 0,1 / + 1,0	0,62	1,87
30	+ 0,1 / + 1,0	0,90	2,69
35	+ 0,1 / + 1,0	1,22	3,66
40	+ 0,2 / + 2,0	1,60	4,79
45	+ 0,2 / + 2,0	2,02	6,06
50	+ 0,2 / + 2,0	2,49	7,48
60	+ 0,2 / + 2,0	3,59	10,77
70	+ 0,2 / + 2,0	4,89	14,66
80	+ 0,2 / + 2,0	6,38	19,14
90	+ 0,3 / + 2,5	8,08	24,23
100	+ 0,3 / + 2,5	9,97	29,91
110	+ 0,3 / + 2,5	12,06	36,19
120	+ 0,3 / + 2,5	14,36	43,07
130	+ 0,5 / + 4,5	16,85	50,55
150	+ 0,5 / + 4,5	22,43	67,29
180	+ 1,0 / + 6,0	32,30	96,90
200	+ 1,0 / + 6,0	39,88	119,63