

Standard-Halbzeuge
Comco-ABS
Abmessungen



Platten

Stärke (mm)	Dickentoleranz (mm)	Gewicht (kg / Stück)		
		600 x 1200 mm	1000 x 1200 mm	1200 x 2400 mm
10	+ 0,1 / + 2,0	7,92	13,20	31,68
12	+ 0,1 / + 2,0	9,50	15,84	38,02
15	+ 0,5 / + 2,5	11,88	19,80	47,52
18	+ 0,5 / + 2,5	14,26	23,76	57,02
20	+ 1,0 / + 3,0	15,84	26,40	63,36
22	+ 1,0 / + 3,0	17,42	29,04	69,70
25	+ 1,0 / + 3,0	19,80	33,00	79,20
28	+ 1,0 / + 3,0	22,18	36,96	88,70
30	+ 1,5 / + 3,5	23,76	39,60	95,04
32	+ 1,5 / + 3,5	25,34	42,24	101,38
35	+ 1,5 / + 3,5	27,72	46,20	110,88
38	+ 1,5 / + 3,5	30,10	50,16	120,38
40	+ 1,5 / + 3,5	31,68	52,80	126,72
42	+ 1,5 / + 3,5	33,26	55,44	133,06
45	+ 1,5 / + 3,5	35,64	59,40	142,56
48	+ 1,5 / + 3,5	38,02	63,36	152,06
50	+ 1,5 / + 4,5	39,60	66,00	158,40
55	+ 1,5 / + 3,5	43,56	72,60	174,24
60	+ 1,5 / + 4,0	47,52	79,20	190,08
65	+ 1,5 / + 4,0	51,48	85,80	205,92
70	+ 1,5 / + 4,5	55,44	92,40	221,76
80	+ 1,5 / + 4,5	63,36	105,60	253,44
90	+ 1,5 / + 6,0	71,28	118,80	285,12
100	+ 1,5 / + 6,0	79,20	132,00	316,80
120	+ 2,0 / + 7,0	95,04	-	-
150	+ 2,0 / + 7,0	118,80	-	-
200	+ 2,0 / + 7,0	158,40	-	-

