

# Standard-Halbzeuge Comco-PEEK

## Abmessungen



### Platten

Stärke (mm)	Dickentoleranz (mm)	Gewicht (kg / Stück) 610 x 1000 mm
5	+ 0,2 / + 1,2	4,18
6	+ 0,2 / + 1,2	5,01
8	+ 0,2 / + 1,2	6,69
10	+ 0,2 / + 1,5	8,36
12	+ 0,2 / + 1,5	10,03
16	+ 0,2 / + 1,5	13,37
20	+ 0,2 / + 1,5	16,71
25	+ 0,2 / + 1,5	20,89
30	+ 0,2 / + 1,5	25,07
35	+ 0,2 / + 2,0	29,25
40	+ 0,2 / + 2,0	33,43
45	+ 0,2 / + 2,0	37,61
50	+ 0,2 / + 2,0	41,79
55	+ 0,2 / + 2,0	45,96
60	+ 0,2 / + 2,0	50,14

### Rundstäbe

Durchmesser (mm)	Toleranz (mm)	Gewicht (kg / Stück)	
		L = 1000 mm	L = 3000 mm
5	+ 0,1 / + 0,9	0,03	0,08
6	+ 0,1 / + 0,9	0,04	0,12
8	+ 0,2 / + 1,0	0,07	0,21
10	+ 0,2 / + 1,0	0,11	0,32
12	+ 0,2 / + 1,0	0,16	0,47
16	+ 0,2 / + 1,0	0,28	0,83
20	+ 0,2 / + 1,5	0,43	1,29
25	+ 0,2 / + 1,5	0,67	2,02
30	+ 0,2 / + 1,5	0,97	2,90
35	+ 0,2 / + 1,5	1,32	3,95
40	+ 0,2 / + 1,5	1,72	5,16
45	+ 0,2 / + 1,5	2,18	6,53
50	+ 0,2 / + 1,5	2,69	8,07
55	+ 0,2 / + 1,5	3,25	9,76
60	+ 0,5 / + 2,0	3,87	11,62
65	+ 0,5 / + 2,5	4,54	13,63
70	+ 0,5 / + 2,5	5,27	15,81
75	+ 0,5 / + 2,5	6,05	18,15
80	+ 0,5 / + 2,5	6,88	20,65
90	+ 0,5 / + 2,5	8,71	26,13
100	+ 1,0 / + 3,0	10,76	32,26
110	+ 1,0 / + 3,0	13,01	39,04
120	+ 1,0 / + 3,0	15,49	46,46
130	+ 1,0 / + 3,0	18,18	54,53
140	+ 1,0 / + 3,0	21,08	63,24
150	+ 1,0 / + 3,0	24,20	72,59
160	+ 1,0 / + 3,0	27,53	82,60
180	+ 1,0 / + 3,0	34,85	104,53
190	+ 1,0 / + 3,0	38,82	116,47
200	+ 1,0 / + 3,0	43,02	129,05