

Standard-Halbzeuge
Comco-PEI
 Abmessungen



Platten

| Stärke (mm) | Dickentoleranz (mm) | Gewicht |
|-------------|---------------------|-------------------------------|
| | | (kg / Stück) 610 x 1000 mm |
| 6 | + 0,2 / + 1,2 | 4,76 |
| 8 | + 0,2 / + 1,2 | 6,34 |
| 10 | + 0,2 / + 1,5 | 7,93 |
| 12 | + 0,2 / + 1,5 | 9,52 |
| 16 | + 0,2 / + 1,5 | 12,69 |
| 20 | + 0,2 / + 1,5 | 15,86 |
| 25 | + 0,2 / + 1,5 | 15,86 |
| 30 | + 0,2 / + 1,5 | 19,83 |
| 40 | + 0,2 / + 2,0 | 31,72 |
| 50 | + 0,2 / + 2,0 | 39,65 |

Rundstäbe

| Durchmesser (mm) | Toleranz (mm) | Gewicht | |
|------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | (kg / Stück) L = 1000 mm | (kg / Stück) L = 3000 mm |
| 6 | + 0,1 / + 0,9 | 0,04 | 0,11 |
| 8 | + 0,1 / + 0,9 | 0,07 | 0,2 |
| 10 | + 0,2 / + 1,0 | 0,10 | 0,31 |
| 12 | + 0,2 / + 1,0 | 0,15 | 0,44 |
| 16 | + 0,2 / + 1,0 | 0,26 | 0,78 |
| 20 | + 0,2 / + 1,0 | 0,41 | 1,23 |
| 25 | + 0,2 / + 1,0 | 0,64 | 1,91 |
| 30 | + 0,2 / + 1,0 | 0,92 | 2,76 |
| 40 | + 0,5 / + 2,0 | 1,63 | 4,9 |
| 50 | + 0,5 / + 2,0 | 2,55 | 7,65 |
| 60 | + 0,5 / + 2,0 | 3,67 | 11,02 |