

Standard-Halbzeuge

Comco-PET

Abmessungen



Platten

Stärke (mm)	Dickentoleranz (mm)	Gewicht (kg / Stück) 610 x 1000 mm
10	+ 0,2 / + 0,9	8,97
12	+ 0,3 / + 1,5	10,76
16	+ 0,3 / + 1,5	14,35
20	+ 0,3 / + 1,5	17,93
25	+ 0,3 / + 1,5	22,42
30	+ 0,3 / + 1,5	26,90
35	+ 0,5 / + 2,5	31,38
40	+ 0,5 / + 2,5	35,87
50	+ 0,5 / + 2,5	44,84
60	+ 0,5 / + 3,5	53,80
80	+ 0,5 / + 3,5	71,74
100	+ 1,0 / + 5,5	89,67

Rundstäbe

Durchmesser (mm)	Toleranz (mm)	Gewicht (kg / Stück)	
		L = 1000 mm	L = 3000 mm
10	+ 0,1 / + 0,5	0,12	0,35
12	+ 0,1 / + 0,7	0,17	0,50
16	+ 0,1 / + 0,7	0,30	0,89
20	+ 0,1 / + 0,7	0,46	1,38
25	+ 0,2 / + 0,9	0,72	2,16
30	+ 0,2 / + 0,9	1,04	3,12
35	+ 0,2 / + 1,1	1,41	4,24
40	+ 0,2 / + 1,1	1,85	5,54
45	+ 0,3 / + 1,3	2,34	7,01
50	+ 0,3 / + 1,3	2,88	8,65
55	+ 0,3 / + 1,3	3,49	10,47
60	+ 0,3 / + 1,6	4,15	12,46
65	+ 0,3 / + 1,6	4,88	14,63
70	+ 0,3 / + 1,6	5,65	16,96
75	+ 0,3 / + 1,6	6,49	19,47
80	+ 0,4 / + 2,0	7,39	22,16
85	+ 0,4 / + 2,0	8,34	25,01
90	+ 0,5 / + 2,2	9,35	28,04
95	+ 0,5 / + 2,2	10,41	31,24
100	+ 0,6 / + 2,5	11,54	34,62
110	+ 0,7 / + 3,0	13,96	41,89
120	+ 0,8 / + 3,5	16,62	49,85
130	+ 0,8 / + 3,5	19,50	58,51
140	+ 0,9 / + 3,8	22,62	67,85
150	+ 1,0 / + 3,8	25,96	77,89
160	+ 1,1 / + 4,2	29,54	88,62
180	+ 1,2 / + 5,0	37,39	112,16
200	+ 1,3 / + 5,5	46,16	138,47